OSMO CLEAN ACID

Détergent acide pour les membranes d'osmose inverse

- OSMO CLEAN ACID s'utilise pour le nettoyage régulier des membranes d'osmose inverse à l'aide de la recirculation.
- Elimine le tartre : élimine efficacement les dépôts anorganiques (surtout les sels de calcium et de fer).
- Formule concentrée : Grâce à sa formule concentrée le produit ne s'utilise qu'à de basses concentrations.
- Sûr : Ce produit est compatible avec tous les types de membranes.

MODE D'EMPLOI

Remplir le système en eau. Laisser circuler l'eau dans le système. Selon besoin, préparer une solution à la concentration de 0,5 à 5%.

0,5 – 5,0 %

Laisser circuler la solution 1 heure. Puis rincer à l'eau. A la fin rincer au ZEPOLIN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Pour toute autre information se reporter à la fiche de données de sécurité.

COMPOSANTS ACTIFS

Acide citrique, séquestrants

SPECIFICATION

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Sans odeur
Densité (20°C) : 1,06 g/cm3
Miscibilité à l'eau : Soluble
pH (solution 1%) : 3,0 ± 0,5

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version : 9474-0714

ZEP INDUSTRIES B.V.
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de